

EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL10 EL12 EL14



AVANTAJLAR

- Kolay parça deęiřtirebilme
- Tam ykseklikte gvenli srř
- Yksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletiřim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik ukur koruma
- Hata gsterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vin ile tařınabilme
- řarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden srř ve kontrol
- Bakım gvenlik aparatı
- alıřma saati
- alıřma ikaz lambası
- Eęim sensr
- Basın sensr



EL SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

ÖLÇÜLER

	EL10	EL12	EL14
Maksimum Çalışma Yüksekliği	10 m	12 m	13.95 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	8 m	10 m	11.95 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.21 m	1.34 m	1.46 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.31 m	2.44 m	2.57 m
D Nakliye Yüksekliği	1.67 m	1.80 m	1.92 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği Çukur Koruma Sistemi Açık	0,02 m	0,02 m	0,02 m
F Şasenin Yerden Yüksekliği	0.12 m	0.12 m	0.12 m
G Şase Genişliği	1.15 m	1.15 m	1.15 m
H Aks Merkez Aralığı	1.86 m	1.86 m	1.86 m
I Uzunluk	2.31 m	2.31 m	2.31 m
J Uzunluk (Basamak İle Birlikte)	2.47 m	2.47 m	2.47 m
K Platform Genişliği	1.14 m	1.14 m	1.14 m
L Platform Uzunluğu	2.31 m	2.31 m	2.31 m
M Platform Uzama	1 m	1 m	1 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL10	EL12	EL14
Mak. Kaldırma Kapasite	450 kg	300 kg	300 kg
Mak. Kaldırma Kapasite Uzatma Platform	150 kg	150 kg	150 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%25	%25	%25
Platform Kalkış / İniş Süresi	35 / 35 sn	45 / 45 sn	55 / 55 sn
Tekerlek	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"	Solid 15 x 5"
Hidrolik Tank	27 L	30 L	30 L
Hidrolik Ünite	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Aküler	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah
Akü Şarj Cihazı	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Toplam Ağırlık	2530 kg	2800 kg	3370 kg
Çalışma Eğimi	2°- 3°	2°- 3°	2°- 3°

EL10 EL12 EL14

