

VM SERİSİ DİKEY PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



VM6

AVANTAJLAR

- Standart olarak sunulan portatif takım tepsi
- Kompakt tasarımıyla standart kapı ve asansörlerden rahatlıkla geçiş imkânı
- Otomatik kapanan kapı tasarımı
- Kolay parça değiştirebilme
- CAN iletişim sistemi

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Elektromanyetik fren sistemi
- Acil durdurma butonu
- Silindirik tutucu valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Akü şarj cihazı koruma sistemi
- Hareket alarmı
- Elektrik motorlu sürüş sistemi
- Elektrikli fren açma sistemi
- Hidrolik direksiyon sistemi
- Çalışma ikaz lambası
- Entegre eğim sensörü
- Yük ölçümü
- 4x6V 255Ah Akü (Deep Cycle)

VM SERİSİ DİKEY PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

VM6

ÖLÇÜLER

	Maksimum Çalışma Yüksekliği	6 m
A	Maksimum Platform Yüksekliği	4 m
B	Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0.6 m
C	Kapalı Halde Yükseklik	1.74 m
D	Şasenin Yerden Yüksekliği – Çukur Koruma sistemi açık	0.17 m
E	Şasenin Yerden Yüksekliği	0.8 m
F	Şase Genişliği	0.76 m
G	Aks Merkez Aralığı	1.06 m
H	Uzunluk	1.39 m
I	Platform Uzunluğu	1.32 m
J	Platform Genişliği	0.76 m
K	Platform Uzama	0.41 m

VM6

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Maksimum Kaldırma Kapasitesi	240 kg
	Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform	100 kg
	Tırmanma Eğimi	25%
	Tekerlek	Solid / Ø 0.30 x 0.1 m
	Hidrolik Tank	6.5 L
	Elektrik Motoru	24 V / 0.85 kW
	Aküler	4 x 6 V 225 Ah
	Akü Şarj Cihazı	24 V / 15 A
	Toplam Ağırlık	910 kg
	Çalışma Eğimi	2°- 2°

VM6

